

八国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/A1

☐ GERÄTEFUNKTIONEN	☐ TECHNISCHE DATEN	☐ WARTUNG																					
200 Lumen maximale Helligkeit, 49 Meter maximale Reichweite - weiße Cree XP-G2 S3 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer. - Eingebaute 120 mAh LiPo Akku. - Micro USB Ladebuchse - Drehschalter für einfaches Einschalten und den Helligkeitswechsel - Integriertes Design von Lampenkopf und Körper - Hoch effiziente Linse mit Anti-Reflex-Beschichtung - Gefertigt aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium - Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche - Größe: 48 x 15 x 14 mm - Gewicht: 15 Gramm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANSI PLATO FL1</th><th>HELL</th><th>DUNKEL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒ HELLIGKEIT</td><td>200 Lumen</td><td>15 Lumen</td></tr> <tr> <td>☒ BRENNDAUER</td><td>25 Minuten</td><td>6,5 Stunden</td></tr> <tr> <td>☒ REICHWEITE</td><td>49 Meter</td><td>13 Meter</td></tr> <tr> <td>☒ INTENSITÄT</td><td>591 Candela</td><td>39 Candela</td></tr> <tr> <td>☒ STOFESICHERHEIT</td><td colspan="2">1 Meter</td></tr> <tr> <td>☒ WASSERDICHTIGKEIT</td><td colspan="2">IP68</td></tr> </tbody> </table> ▲ Testkonditionen gemäß dem ANSI FL1 Standard: Messung mit dem eingebauten 120mAh LiPo Akku bei 21±3 °C mit 50% - 80% Luftfeuchtigkeit. Die Brenndauer kann je nach verwendeter Leuchte und deren Alter, sowie den Umgebungseinflüssen abweichen. ☐ Die Laufzeitangabe in der Helligkeitsstufe Hell ist aufgrund des Überlitzungsschutz ein akkumulierter Wert.	ANSI PLATO FL1	HELL	DUNKEL	☒ HELLIGKEIT	200 Lumen	15 Lumen	☒ BRENNDAUER	25 Minuten	6,5 Stunden	☒ REICHWEITE	49 Meter	13 Meter	☒ INTENSITÄT	591 Candela	39 Candela	☒ STOFESICHERHEIT	1 Meter		☒ WASSERDICHTIGKEIT	IP68		☐ Dies ist eine Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Leuchten Sie niemals Personen oder Tieren in die Augen. ☐ Bei langer Brenndauer wird viel Wärme erzeugt. Beachten Sie dies, um ein Verbrennen zu vermeiden.
ANSI PLATO FL1	HELL	DUNKEL																					
☒ HELLIGKEIT	200 Lumen	15 Lumen																					
☒ BRENNDAUER	25 Minuten	6,5 Stunden																					
☒ REICHWEITE	49 Meter	13 Meter																					
☒ INTENSITÄT	591 Candela	39 Candela																					
☒ STOFESICHERHEIT	1 Meter																						
☒ WASSERDICHTIGKEIT	IP68																						
BEDIENUNG Ein- und Ausschalten Drehen Sie zum Einschalten den Lampenkopf zu. Beim Drehen strahlt die Q2R2r in Stufe Dunkel. Bei weiterem drehen wechselt sie zu Hell. Drehen Sie zum zurück wechseln auf Hell und zum Ausschalten den Lampenkopf wieder auf.	Stromquelle verbundenen Ladekabel ein. 2. Die Indikator LED wird beim Laden rot leuchten. Sobald das Laden abgeschlossen ist wechselt sie zu Grün. 3. Ziehen Sie dann das Ladekabel ab und drehen Sie den Lampenkopf wieder auf. Hinweis: 1. Laden Sie die Q2R2r für eine möglichst lange Lebensdauer des Akku am besten schon auf, wenn der Akku noch ca. 50% – 30% Kapazität hat. 2. Die Ladedauer beträgt bei ganz leerem Akku ca. 1 Stunde. 3. Laden Sie den Akku für eine ganze Lebensdauer auch bei Nicht-Nutzung mindestens alle 4 Monate auf.	NUTZUNG UND WARTUNG ☐ Öffnen Sie niemals den versiegelten Lampenkopf. ☐ Drehen Sie den Lampenkopf auf, um ein versehentliches Einschalten bei der Lagerung und dem Transport zu vermeiden. ☐ Bei langer Nutzung kann der O-Ring kaputt gehen. Tauschen Sie ihn in diesem Fall mit dem beiliegenden Ersatz-O-Ring oder einem identischen O-Ring aus, um die Wasserdichtigkeit weiterhin zu garantieren.																					
LADEN Laden Sie den Lampenkopf ab, um den Micro USB Ladeport freizulegen. Stecken Sie ein mit der USB	ENTHALTEN Fenix E20R LED Schlüsselbündel-Leuchte, Micro USB Ladekabel, Schlüsselring, Ersatz-O-Ring.																						

(JAPANESE) FENIX E02R フラッシュユニット	仕様			内容物																
●明るさ最大200 lm・照射距離最大約49 m ●使用光源:Cree XP-G2 G3 白色LED ●使用電池:120mAhリチウムポリマー電池(本体内部) ●充電端子:MicroUSB端子 ●ツイストスイッチを採用しており、ヘッド部をひねることで操作が可能 ●ヘッド部とテール部を一体にしたデザインを採用 ●風防レンズには高効率な全反射レンズを使用 ●本体材質:A6061-T6アルミニウム ●耐摩耗処理としてTypeIII硬質アルマイト表面処理を使用 ●サイズ(約):48mm × 15mm × 14 mm ●重量(約):15 g	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANSIPLATO FL1</th><th>HIGH</th><th>LOW</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①明るさ ②点灯時間</td><td>200 lm[*] 25分</td><td>15 lm 6時間30分</td></tr> <tr> <td>③照射範囲</td><td>59 cm</td><td>13 m</td></tr> <tr> <td>④最大放熱</td><td>59 J cd</td><td>39 cd</td></tr> <tr> <td>⑤落下耐久</td><td>1 m</td><td></td></tr> <tr> <td>⑥保護等級</td><td colspan="2">IP68</td></tr> </tbody> </table> ▲※以上の数値は、本体内部の120mAhリチウムポリマー電池を用いたFenix試験室(温度21±3℃、湿度50%~80%)でのテスト時の数値であり、実際の数値は使用環境や温度差、バッテリーの状態によって異なります。 *Highモードでの点灯時間は、過熱保護機能により明るさが下がった状態の点灯時間を示しています。	ANSIPLATO FL1	HIGH	LOW	①明るさ ②点灯時間	200 lm [*] 25分	15 lm 6時間30分	③照射範囲	59 cm	13 m	④最大放熱	59 J cd	39 cd	⑤落下耐久	1 m		⑥保護等級	IP68		警告
ANSIPLATO FL1	HIGH	LOW																		
①明るさ ②点灯時間	200 lm [*] 25分	15 lm 6時間30分																		
③照射範囲	59 cm	13 m																		
④最大放熱	59 J cd	39 cd																		
⑤落下耐久	1 m																			
⑥保護等級	IP68																			
使用方法 点灯/消灯 ライต์本体のヘッド部を締める方向にひねると点灯、ヘッド部を緩める方向にひねると消灯できます。 明るさ変更方法 明るさの変更もヘッド部のツイストで行えます。一度ヘッド部を回転させて点灯すると、Lowモードで点灯します。点灯/消灯の操作を連続して繰り返すとHighモードで点灯します。 充電と保管方法 ●使用前に、本体に絶縁シートがあるかどうかを確認し、ある場合は取り除いてください。 ●ライต์本体を分解しないようご注意ください。分解された場合、保証適用外となります。 ●緑点灯を防ぐため、保管するとき持ち運ぶときはヘッド部を保護してください。 ●Oリングは長期間の使用によって磨耗します。防水性能を維持するため、磨耗した場合はOリングを交換してください。		Fenix E02Rは、Micro USB充電ケーブル、キーチェーン、予備Oリング、取扱説明書、保証書。 ○このライトが発する光は強力であるため、光を直接目に当ててみてください。また、周りの人の目に向けての照射も危険ですのでしないでください。 ○ライトを長時間使用すると、ライト本体が発熱し高温になります。そのため、やりすぎないようにご注意ください。 ○本説明書に記載されている情報は予告なく変更される可能性があります。																		