

[illegible]

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS				CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS			
Type	Dimensions	Voltage	Emploi	Type	Dimensions	Voltage	Emploi
Fenix ARB-421 Series	21700	3.6 V	Recommandé ✓✓	Fenix ARB-421 Series	21700	3.6 V	Recommandé ✓✓

[illegible]

Selección de Potencia
Girar el interruptor para regular el brillo de forma continua y ajustar el nivel.

REEMPLAZO DE BATERÍA
Desatornille el interruptor de la batería e inserte las pilas con el ánodo (+) hacia el cabezal. Luego, vuelva a enroscar el interruptor.

La batería se puede usar una sola pila, pero la luminosidad depende de la luminosidad real.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE
Una luz encendida: 20% ~ 1%
Una luz apagada: 0% ~ 1%

- Si el uso prolongado puede desgastar la junta tórica. Para mantener un sellado de agua adecuado, reemplace la junta con una de repuesto aprobada.
- Limpie periódicamente la interna y los contactos de la batería mejorando el rendimiento de la interna, ya que los contactos sucios pueden causar un mal funcionamiento. Si la luminosidad disminuye o incluso que no ilumine por las siguientes razones:
 - La interna está bloqueada.

Bloqueo / Desbloqueo Con la linterna desbloqueada, gire el interruptor de palanca completamente en sentido horario para la linterna. Conecte el extremo del cable en el adaptador de carga y conéctelo a una toma de corriente. 2. Durante la carga, los cinco indicadores parpadearán en verde de izquierda a derecha para indicar el estado de la carga. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 4 horas, desde que se agota la	CARGA 1. Agache la linterna, abra la cubierta antipolvo y conecte el extremo USB Tipo-C del cable de carga a la linterna. Conecte el otro extremo del cable en el adaptador de carga y conéctelo a una toma de corriente.	FUNCIÓN DE BAJA DE POTENCIA INTELIGENTE Baja de potencia inteligente Cuando el cablezal de la linterna se acorta a un objeto iluminado (aproximadamente 60 cm) durante más de 15 segundos, la linterna reduce la intensidad de la luz para ahorrar energía. El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 5 horas. El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 60 segundos por altísima temperatura. Cuando el
---	--	---

Círculo de memoria interna La Interna memoria automáticamente el último modo seleccionado, excepto Estroboscópico y SOS. Al encender de nuevo, girando el interruptor en sentido horario o de sentido contrario, la Interna memoriza automáticamente el modo seleccionado, así activará el modo Luz Puntual, Iluminación o Puntual e iluminación utilizado anteriormente. <i>Importante: no debe hacer clic de no en interruptor de activación.</i>	Salvo la Interna, que es completamente cargada. 3. La LR35R Pro reconoce automáticamente los adaptadores de carga compatibles con PD3.0, PD2.0 y otros protocolos de carga rápida convencionales, así como los adaptadores de carga estándar de 5 V. La corriente máxima de carga es 3 A y de 2.5 A para una entrada de 5 V. Nota: No cargue la Interna si no tiene batería.
FUNCIONAMIENTO DE BANCO DE CARGA	Encendido / Apagado Con la Interna cargada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 6 segundos, la Interna parpadeará dos veces en el modo de baja potencia (50 lúmenes) y luego se apagará. lo que indica que la Interna reconoce automáticamente el nivel de intensidad utilizado anteriormente. INCLUYE Interna Fenix LR35R Pro, 2 baterías ARB421-6000, cable de carga USB tipo C, funda protectora, junta tórica de repuesto, manual de usuario, tarjeta de garantía

o, se activará el modo Luz Rojo. Flash rojo o Luz ultravioleta utilizado anteriormente. *Nota: La linterna no memoriza el nivel de brillo utilizado anteriormente.			
ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS			
Tipo	Dimensiones	Voltaje	Usabilidad
1. Apague la linterna y abra la cubierta antipolvo. Conecte el extremo USB tipo C del cable de carga a la linterna y al otro extremo al dispositivo. 2. Durante la descarga, los cinco indicadores parpadearán en verde de derecha a izquierda para indicar el estado de descarga. 3. Una vez completada la descarga, asegúrese de cerrar la cubierta antipolvo. *Nota: Durante la carga o descarga, los ajustes de brillo disponibles para el usuario se desactivarán.			
		Con la linterna bloqueada, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 6 segundos. La linterna parpadeará 6 veces en el modo de baja potencia (50 lúmenes) y luego se apagará. lo que indica que el estado está desactivado.	
PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRECALENTAMIENTO			

Fénix ARB-2L1 Series	21700	3,6 V	Recomendada	✓
Batería Recargable (Li-ion)	21700	3,6 V	Precaución**	!
Batería Recargable (Li-ion)	18650	3,6 V	Prohibida	x

*No utilice baterías 18340 ni 18500.

**No utilice baterías 18340 ni 18500.

Con la luz avanzada (movida a desbloqueo), presión e interrupción

La linterna alcanza mucho calor si se usa a alta potencia durante periodos prolongados. Cuando alcanza una temperatura de 55 °C o superior, reduce automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura baja de 55 °C, la linterna recupera gradualmente la potencia preestablecida.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

USO Y MANTENIMIENTO

• No mezcle baterías de diferentes marcas, tamaños, capacidades o tipos. • Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y no están destinadas para uso doméstico. El uso de las baterías de baja calidad o su manipulación incorrecta (como cortocircuitos o sobrecalentamiento) podría provocar combustión y poner en peligro la seguridad de los usuarios y la propiedad. Los efectos adversos derivados del	uso electrónico para comprobar el estado de la batería. Cada vez que encienda la luz, el indicador brillante indicará el nivel de batería. Presione de nuevo el interruptor y el indicador se apagará; si no lo utiliza, el indicador permanecerá encendido durante 3 segundos. Cinco luces encendidas: 100 % + 80 % Cuatro luces encendidas: 80 % - 60 %	○ Desmontar el cabezal soldado puede dañar la lámpara y anular la garantía. ○ Fenix recomienda usar baterías de excelente calidad. ○ Si no va a usar la lámpara por un periodo prolongado, retire las baterías, de lo contrario, podría dañarse por una fuga de electrolito.
---	--	--

СПЕЦИФИКАЦИЯ																	
ANSIPLATO FL1	ДАЛЬНИЙ			БЛИЖИЙ			ОБА			КРАСНЫЙ			КРАСНАЯ ВСПЫШКА		УФ**	СТРОБ	SOS
	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	МАКСИМАЛЬНЫЙ		

ЯРКОСТЬ	5000 лм	2500 лм	30 лм	8000 лм	4000 лм	50 лм	10000 лм	5000 лм	80 лм	200 лм	130 лм	10 лм	260 лм	10 лм	3,7 Вт	10000 лм	30 лм
 ВРЕМЯ РАБОТЫ	2 43 мин*	3 10 мин	135 ч	2 40 мин	3 ч	103 ч	2 38 мин	3 13 мин	61 ч	6 49 мин	34 ч	290 ч	—	—	20 ч	—	270 ч
КАЧЕСТВО СВЕТА	54 мкм	350 м	40 м	213 м	155 м	15 м	445 м	33 м	42 м	68 м	46 м	1 м	—	—	—	—	—
ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	62260 кд	30428 кд	354 кд	11333 кд	6036 кд	182 кд	48844 кд	27989 кд	433 кд	1147 кд	545 кд	22 кд	—	—	—	—	—

УДАРЗАЩИТА	1 М		
ВЛАГОЗАЩИТА	IP68		

Примечание: 1.В соответствии со стандартами ANSI/ISO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием 2-х аккумуляторов Fenix ARB-L21-6000 при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных условий.

2.Главная настройка яркости доступна по всем режимам Стробо и SOS.

*Яркость в режиме «Высокий» измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фактически переключит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

Примечание: в УВ-режиме отключается мощность во всем диапазоне волн УВ-света.			
ВНИМАНИЕ НЕ направляйте фанары прямо в глаза, так как этот фанар является высокотемпературным осветительным прибором. ВНИМАНИЕ: не направляйте фанары на людей, животных, растения, предметы, которые могут загореться.	Этот фанар соответствует стандарту фотобиологической безопасности I2:EN 62471. Пожалуйста, используйте этот фанар в соответствии с указанной классификацией безопасности. Предупреждение: опасность ультрафиолетового (УВ) излучения	средства защиты кожи от УВ-излучения во время использования, чтобы избежать повреждений кожи и волос. Также избегайте длительного воздействия на кожу или другие мягкие ткани. Ограничьте использование только профессиональными лицами. Всегда выполняйте хранение фанаров в надежном месте после использования.	Функция умного пингвина хороша для защиты от вызванной высокой температурой коррозии осветительных приборов. Ударная защита с тремя волнообразными наконечниками для быстрого разбавления огня. Функция бонуса предотвращает случайное включение.

[illegible]

Во время работы этот фокус не накапливает значительное количество тепла, что приводит к высокой температурной корпусу фокуса. Фокус способен работать в любых условиях. Выньте батарею, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки. Исследуйте этот фокус, не касаясь замен, поэтому по окончании срока службы рекомендуется из них необходимо заменить весь фокус.	(например, резина, металл), что увеличивает риск случайного замыкания. Помните, что предметы и жидкости, на которые вы ставите, могут переносить или отражать световой луч в зависимости от типа их поверхности. При использовании в непосредственной близости от объектов отражение УФ-лучения сильное и интенсивнее, чем на расстоянии нескольких метров.	① Двойной световой счет: 5000 люк суперяркий диодный, 8000 люк с двойным светом рассеивания. ② Выходная мощность: 360 Вт, выходная мощность 365м с оптической мощностью 3,7 Вт для широкого, дальнего и выключенного УВ-света. ③ Красный свет для ночного зрения и защиты ночного зрения; режим мигания для освещения и просьбы к помощи. ④ Электронная кнопка для переключения размера и глубины для планной регулировки яркости.	Выключите выключатель и удерживайте электронную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить фокус. Выключите выключатель и удерживайте электронную кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить фокус.
---	--	--	---

Этот фонд предназначен только для профессионального использования. Не предназначено для использования непрофессиональными лицами или детьми. Используйте только оригинальные батареи для фокусировки светового пучка. Не используйте подделку. Всегда надевайте сертифицированные защитные очки.	Питание от 2х комплектов 21700 аккумуляторов ёмкостью 6000mAh каждый обеспечивает максимальное время работы в 135-часов. Универсальная зарядка USB Type-C, мощность зарядки 18Вт.	Перейдите с дальнего режима на ближний. Дальность в 500 м. Когда фонарик выключен или записываются дважды нажмите на кнопку.
электронному устройству, чтобы перейти в режим Красного Света. Нажмите на кнопку на электронном устройстве, чтобы переключиться между режимами Красный Свет – Красная вспышка – Ультра-Свет. Нажмите на кнопку на электронном устройстве, чтобы переключиться между режимами Красный Свет – Красная вспышка – Ультра-Свет. Нажмите на кнопку на электронном устройстве, чтобы переключиться между режимами Красный Свет – Красная вспышка – Ультра-Свет.	Не используйте 16340 или 18650 аккумуляторы. Не смешивайте аккумуляторы различных типов, брендов, размеров, ёмкости и даты изготовления.	Индикация уровня заряда приводит к тому, что его корпус будет нагреваться. Когда температура корпуса достигнет 55 °C или выше, яркость будет автоматически снижена. Чтобы снова повысить яркость, нажмите на кнопку.

удерживающей электронную книгу в течение 0,5 секунды, чтобы активировать экран. Светодиодный свет/лампочка/светодиодный экран высветит фоновый.	"21700 Li-ion аккумуляторы созданы для коммерческого использования и должны быть использованы с умом. Использование некачественных аккумуляторов может привести к повреждению аккумулятора (например, замыканию или перегреву) может привести к возгоранию и повредить всю работоспособность пользователя и имущества. Любые небрежные пользователи несут ответственность за любые повреждения, вызванные аккумуляторами, не поручающая гарантии и ответственности компании. Использование качественных аккумуляторов в соответствии с целью снижает риск повреждения аккумулятора."	Когда фонарик выключен (заряженный или разряженный), однократно нажмите на электронную книгу, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. Фоновый экран высветит индикатор уровня заряда аккумулятора (тоже будет показывать текущий уровень заряда). Нажмите еще раз один раз, и индикатор (a) погаснет, если вы не хотите видеть никаких действий индикатора (b) будет гореть в течение 3 секунд.
Сторб и SOS Один раз нажмите разблокировки нажмите и удерживайте электронную книгу в течение 1,2 секунды, чтобы войти в режим Сторб. Один раз нажмите электронную книгу, чтобы выбрать фоновый экран. Фоновый экран высветит фоновый экран.	Сторб и SOS Один раз нажмите разблокировки нажмите и удерживайте электронную книгу в течение 1,2 секунды, чтобы войти в режим Сторб. Один раз нажмите электронную книгу, чтобы выбрать фоновый экран. Фоновый экран высветит фоновый экран.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ • Разборка запечатанной головок фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии. • Не пытайтесь использовать высокотемпературные материалы.

электрического тока может вызвать возгорание аккумулятора. Если аккумулятор не заряжен, то при включении зажигания электрический ток еще раз в течение 1-2 секунд, чтобы выйти из режима Stand-by в режим SOS.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Откройте корпус фонарика и вставьте аккумулятор положительным полюсом на направление с логотипом фонарика, затем закройте корпус обратно.

*Фонарик можно использовать с одним вставленным аккумулятором, но не более.

3 аккумулятора: 60% - 40%
2 аккумулятора: 40% - 20%
1 аккумулятора: 20% - 1%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения падает ниже заданного уровня, фонарик автоматически переходит в режим Stand-by. Если фонарик не будет использоваться в течение длительного периода времени, вставьте аккумуляторы. В противном случае фонарик может быть поврежден из-за утечки электричества или выгорания аккумулятора.

*Забраните фонарь, отпустите его кому-то на полбатарейки в разряженном аккумуляторе, чтобы предотвратить случайное включение во время хранения или транспортировки.

Блокеры разблокировки Когда фонарик разблокирован, поверните тумблер против часовой стрелки до упора, чтобы заблокировать фонарик. Когда фонарик заблокирован, поверните тумблер по часовой стрелке, чтобы разблокировать и включить фонарик.	ЗАРЯДКА Время зарядки пяти индикаторов будет мигать зеленым слева направо, указывая на состояние зарядки. Нормальное время зарядки составляет около 4 часов от полного разряда до полной зарядки.	ФУНКЦИЯ УМНОГО ПОНИЖЕНИЯ ЯРКОСТИ Фонарик запрограммирован снизить яркость вплоть до достижения уровня самого низкого уровня яркости. Когда уровень яркости достиг самого низкого уровня, то до самого разряда аккумуляторы один индикатор уровня заряда фонарика будет мигать, чтобы напомнить вам о необходимости своевременно перезарядить или заменить аккумуляторы.
Умная память, режим		После длительного отсутствия контакта аккумулятора ухудшатся характеристики фонарика, так как грязные контакты могут вызвать мерцание, переключить свет фонаря или даже отсутствие света по сравнению с предыдущим.
		А. Фонарик заблокирован

Фоникор автоматически запоминает последний выбранный режим, за исключением Стрелы и SOS. При повторном включении путем двойного нажатия по часовой стрелке на кнопку запуска электронного зажигания в течение 0,5 секунды будет выбран режим использования ремня Дельного. Дельного или Дельного и Блужающего. После повторного включения путем двойного нажатия электронной кнопки будет выбран режим использования ремня Красного	Умное понижение яркости Когда фонарь фонарика находится близко к освещаемому объекту (около 80 мм) более 1 секунды, фонарик автоматически понижит яркость до 0,8 уровня, что позволит избежать потяжеления оптики, ослепления, вызванной высокой температурой. Когда фонарь фонарика находится дальше от освещаемого объекта более 0,8 секунды, фонарик автоматически включит режим использования уровня яркости.	Режимы: Повороте тумблера по часовой стрелке и вложите фонарик. В выключенном режиме зарядки аккумулятора. Режимы: зарядите или замените аккумулятор. С. Ребед, контакт печатной платы или другие контакты загрязнены. Режимы: Очистите места контакта ватным тампоном, смоченным изопропанолом. Внимание:
РЕЖИМ ПОВЕРБАНКА		

Света, режими работы и/или при работе USB-адаптера. Примечание: Формат не поддерживает режим использования уровня яркости.			
СОВМЕСТИМОСТЬ С ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ			
Тип	Размер	Наименование источника питания	Использование

Феникс АРБ-421 серия	21700	3,6 В	Рекомендовано	✓✓
Перезарядяемые аккумуляторы (L-400)	21700	3,6 В	Со вниманием*	!
Перезарядяемые аккумуляторы (L-400)	16650	3,6 В	Запрещено	х

テクニカルパラメータ															ストロボ	SOS
ANSI/PLATO FL1	スポットライト			フラッドライト			スポットライト+フラッドライト			赤色ライト			赤色フラッシュ			
	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	HIGH	LOW		

出力	5000 lm	2500 lm	30 lm	9000 lm	4000 lm	50 lm	10000 lm	5000 lm	80 lm	260 lm	130 lm	10 lm	240 lm	10 lm	3.7 W	10000 lm	30 lm
点灯時間	2時間43分	3時間10分	135時間	2時間40分	3時間	10時間	2時間38分	3時間13分	61時間	6時間49分	34時間	290時間	/	/	20時間	/	270時間
照射距離	500 m	350 m	40 m	213 m	155 m	15 m	445 m	335 m	42 m	68 m	46 m	10 m	/	/	/	/	/
光度	62260 cd	30428 cd	354 cd	11333 cd	6036 cd	162 cd	48844 cd	27968 cd	433 cd	1147 cd	545 cd	22 cd	/	/	/	/	/

落下耐性	1 m
保護等級	IP68

※ANSI/PLATO規格に準拠し、上記の数値は、Fenixの掲げる性能値(室温23±3℃、湿度50%〜80%)にて、ARB-L21-4000電池(J1700)を2本用いて検証された結果となります。本製品の実際の性能は、使用環境や実際に使用される電池によって異なることがあります。

※無段階明るさ調節は、S+DボタンとSOSモードを除く全てのモードでご利用いただけます。

*High出力での点灯時間は、本体温度や過熱保護機能によって出力が抑えられた状態の点灯時間を含んでいます。

[illegible]

● 本体（本体）に付属の取扱説明書と保証書は、本製品の保証に必要となります。必ず大切に保管してください。 ● 本製品の保証は、本製品の製造日より有効です。保証期間は、本製品の製造日より起算されます。 ● 本製品の保証は、本製品の製造日より起算されます。保証期間は、本製品の製造日より起算されます。	● 本製品の保証は、本製品の製造日より有効です。保証期間は、本製品の製造日より起算されます。 ● 本製品の保証は、本製品の製造日より起算されます。保証期間は、本製品の製造日より起算されます。 ● 本製品の保証は、本製品の製造日より起算されます。保証期間は、本製品の製造日より起算されます。
---	---

[illegible]

○本製品は業務用でありません。未開封の方向や仕様にご注意いただけます。 ○本製品は、EU の光生化学物質安全規格である EN 62471 に準拠しています。		モード「フッドライトモード」・「スポットライト」・「フッドライトモード」の順に照ります。 ○明るくフラッシュアップ機能を使い、高画質による発熱を回避。
※行灯 / ロック中：電子スイッチをダブルクリックすると、「赤色ライクモード」が起動します。電子スイッチを一度押し下げると、ライクモード「赤色ライク」が起動し、電子スイッチを再度押し下げることで、ライクモード「赤色ライク」が終了します。	*16340 電池 / 18650 電池を使用しないでください。 *黒いボタン、サイズ、形状、種類の色差を考慮しないでください。	ライトが消灯している状態（ロックまたは解除解除後）、電子スイッチを 1 度押してバッテリーの状態を確認します。ライトが点灯する度に、インジケータが点滅します。 使用とメンテナンス

[illegible]

出光インク	ライトのボディ部分を覆って外し、両端（口）がヘッド部分に向かうように両端を挿入します。完了した場合はボディが緑色で表示されます。	1点灯：20% ~ 1%
出光インクを戻して、無段階に明るさを調節します。無段階明るさ調節は、「スライドライトモード」、「フラッシュライトモード」、「スポットライトモード」、「ライトモード」、「カラーライトモード」、「色温度ライトモード」、「UVライトモード」でご利用いただけます。	※本製品は充電したまま挿入しても使用いただけますが、明るさは実際の性能に近づきます。	低電圧警告機能 本製品は、充電の残量不足で電圧が一定以下に低下した場合、ライトの明るさを自動的に低下させて表示する機能があります。これは、電池の消耗を抑え、充電の残量を確保するための機能です。 ○ リングは長時間の使用によって発熱します。防水性能を維持するため、○ リングが発熱した場合は予備のものに交換してください。 ○ リング本体や充電の接続部分に定期的にクリーニングすることで、ライトの性能が向上します。ライトの内部に付いた付着物によって、以上の機能によってライトが正常に作動し、充電が完了することがあります。

- **ロック解除**
 ライトのロックが解除されている状態で、トリプルスイッチを時計針方向に回ると、ライトがロックされます。
 ロック中にトリプルスイッチを時計方向に回すと、ロックが解除されライトが点灯します。
- **充電**
 1. ライトを点灯し、防塵カバーを開けます。充電ケーブルの USB Type-C 端子側をライト本体に接続します。充電ケーブルの另一端の端子を充電アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。
 2. 充電中は、5 つのインジケータランプが左から右へ順番に緑色に点滅し、充電完了が完了します。通常の充電時間率は、0% ~ 100% までの充電と 4 時間とします。

モードメニュー機能 本製品はモードメニュー機能を備えており、前記選択したモードが自動的に実行されます。(Strobe/Beam・SOSを例外とします) 1. 前記の選択に、ストロボフラッシュを繰り返し実行するか、電子スイッチを0.5秒間連続して実行するかを選択。前記選択により、次のストロボフラッシュモード、電子スイッチモード、スローストロボフラッシュモードと切り替わります。 2. 前記の選択に、電子スイッチをサブフラッシュとして再び実行するかを選択。前	付属品 Feenix LR3SR Pro フラッシュライト本体、AER-12B-6000 電池 2 本、USB ケーブル、充電ケーブル、赤外線リモコン、ストラップ、予備 O リング、取扱説明書、保証書
---	---

※ 1. ライトを点灯し、充電カバーを開きます。充電ケーブルの USB Type-C 端子がライトの背面に接続し、もう一方の端子をディスプレイに接続します。 ※ 2. 給電中は、5 つのインジケータが左右から左に向かって緑色に点滅し、給電状況が表示されます。 ※ 3. 給電が完了したら、必ず充電カバーを閉じてください。 ※ 充電または給電時、「スポットライト」と「フラッシュライト」の使用可能となるレベル			
バッテリータイプ	規格	ポルテージ	ユーザビリティ

Finex ARB-A121シリーズ	21700	3.6V	推奨	◎	は、200mm×900mmとなります。*ディスプレイ・カメラ・ライトの使用可能時間は、約10時間～400時間となります。*充電ケーブルの接続可能なケーブルは、200mm×260mmとなります。*「色温度調整」は最も明るく照らすことができます。*「UVカット」の明るさレベルは固定となります。
充電電池(リチウムイオン)	21700	3.6V	注意**	!	高気圧のライトを長時間使用すると、本体が極端に高温になります。本製品の最高温度は55℃以上になる場合があります。本製品の温度が下がれば、過熱を抑える仕様となっております。本体温度が55℃未満になると、ライトが徐々に一定の出力で稼働します。
充電電池(リチウムイオン)	18650	3.6V	不可	×	

[illegible]

• Nevšliva na nepriaznivých a bezprostredných blízkosti, aby nepokročili nerozhodou na požiar - elektrické výboje vznikajú vďaka náhlejmu výboju. Nevšliva NEPOUŽÍVAJTE pri výstavbe, napájanie, opravy, držanie v ústach, aby nedošlo ke zraneniu alebo poraneniu vzhľadom na sekanie výbojom baterií • Táto súprava nie je navrhnutá na výskych rôznorodých okolností, ktoré môžu vzniknúť. Táto súprava nie je určená na výskych rôznorodých okolností, ktoré môžu vzniknúť. Táto súprava nie je určená na výskych rôznorodých okolností, ktoré môžu vzniknúť. • Vyhľadajte autorizovanú súvladu na vyriešenie problému, aby ste zabránili náhodnému aktivácii, pokud je umiestnená v uzavretom a hovorom prístroji, ktorý you kapu kapesného telefónu.	• Elektricky spojiť prístroj na prepnívaní režimu a otvorení zariadenia pre plynulú reguláciu plyn. • Napájené súvladu batériou typú 21700 s kapacitou 6000mAh. • Napájené prístroj moderní USB-C konektor s výkonom až 18 W, funkcia powerbank. • Použitie inteligentného systému zvyk zabránuje nebezpečným spôsobom náhodného výskychu (leptáky). • Údery kruzák z nerostové oloso osazený fémový zbraň z nerostové oloso.	Odstreľuje súvladu výskych a vložte do batérie plynulým plyn smerom k nerostové. Pošlajte oloso opäť do zariadenia. • Súvladu nie používajte v prítomnosti batériu, ale jej výkon se fém súvladu. Pokud teplota súvladu klesne na 5 ° C, dopde k automatickému zastaveniu výskychu. Jarmine teplota klesne na 55 ° C, výskych se opäť postarajú zvykl.
NABÍJENÍ	NABÍJENÍ	POUŽÍTÍ A ÚDRŽBA

a) Účel – toto svítilno nejvýše vyměněné, protože není vyměnit celou svítilnu, pokud dochází k jeho životnosti, b) Účel – svítilna použita pro profesionální použití. Není určena k použití pro profesionální nebo domácí, c) Tato svítilna splňuje fotobiologickou bezpečnostní normu EU EN 62471, Fotobiologická bezpečnostní norma EU EN 62471, potvrzuje prosím tuto svítilnu v souladu s uvedenou bezpečnostní klasifikací,	1. Vodotěsnost a průchodnost dle standardu IP68 2. Odolnost proti vibracím a výšce 1 metru 3. Rozměry: 45 x 55 x 46,5 mm, 4. Hmotnost: 457 g včetně baterií	2. Žebřák nabíječky jako záložní při inspekčních kontrolách z hlediska výdržnosti aťžáků, nabíječky, nabíječky a přístrojů, které jsou v provozu, aby bylo možné vykonávat svou práci. 3. Svítilna je kompatibilní s USB adaptéry, které podporují rychlonabíječky protokoly PD2.0, PD2.0 a USB, nabíječky podporující nabíječky je 10 W. 4. Provoz Nabíječky svítilny, pokud není možná žádná záložní baterie.
Varování: Nepoužívejte ultrafialového (UV) záření	NÁVOD K OBSLUZE Zaregistrujte si.	FUNKCE POWERBANK 1. Obdobné použití může být na následok použití 4. a 5. a 6. a 7. a 8. a 9. a 10. a 11. a 12. a 13. a 14. a 15. a 16. a 17. a 18. a 19. a 20. a 21. a 22. a 23. a 24. a 25. a 26. a 27. a 28. a 29. a 30. a 31. a 32. a 33. a 34. a 35. a 36. a 37. a 38. a 39. a 40. a 41. a 42. a 43. a 44. a 45. a 46. a 47. a 48. a 49. a 50. a 51. a 52. a 53. a 54. a 55. a 56. a 57. a 58. a 59. a 60. a 61. a 62. a 63. a 64. a 65. a 66. a 67. a 68. a 69. a 70. a 71. a 72. a 73. a 74. a 75. a 76. a 77. a 78. a 79. a 80. a 81. a 82. a 83. a 84. a 85. a 86. a 87. a 88. a 89. a 90. a 91. a 92. a 93. a 94. a 95. a 96. a 97. a 98. a 99. a 100. a 101. a 102. a 103. a 104. a 105. a 106. a 107. a 108. a 109. a 110. a 111. a 112. a 113. a 114. a 115. a 116. a 117. a 118. a 119. a 120. a 121. a 122. a 123. a 124. a 125. a 126. a 127. a 128. a 129. a 130. a 131. a 132. a 133. a 134. a 135. a 136. a 137. a 138. a 139. a 140. a 141. a 142. a 143. a 144. a 145. a 146. a 147. a 148. a 149. a 150. a 151. a 152. a 153. a 154. a 155. a 156. a 157. a 158. a 159. a 160. a 161. a 162. a 163. a 164. a 165. a 166. a 167. a 168. a 169. a 170. a 171. a 172. a 173. a 174. a 175. a 176. a 177. a 178. a 179. a 180. a 181. a 182. a 183. a 184. a 185. a 186. a 187. a 188. a 189. a 190. a 191. a 192. a 193. a 194. a 195. a 196. a 197. a 198. a 199. a 200. a 201. a 202. a 203. a 204. a 205. a 206. a 207. a 208. a 209. a 210. a 211. a 212. a 213. a 214. a 215. a 216. a 217. a 218. a 219. a 220. a 221. a 222. a 223. a 224. a 225. a 226. a 227. a 228. a 229. a 230. a 231. a 232. a 233. a 234. a 235. a 236. a 237. a 238. a 239. a 240. a 241. a 242. a 243. a 244. a 245. a 246. a 247. a 248. a 249. a 250. a 251. a 252. a 253. a 254. a 255. a 256. a 257. a 258. a 259. a 260. a 261. a 262. a 263. a 264. a 265. a 266. a 267. a 268. a 269. a 270. a 271. a 272. a 273. a 274. a 275. a 276. a 277. a 278. a 279. a 280. a 281. a 282. a 283. a 284. a 285. a 286. a 287. a 288. a 289. a 290. a 291. a 292. a 293. a 294. a 295. a 296. a 297. a 298. a 299. a 300. a 301. a 302. a 303. a 304. a 305. a 306. a 307. a 308. a 309. a 310. a 311. a 312. a 313. a 314. a 315. a 316. a 317. a 318. a 319. a 320. a 321. a 322. a 323. a 324. a 325. a 326. a 327. a 328. a 329. a 330. a 331. a 332. a 333. a 334. a 335. a 336. a 337. a 338. a 339. a 340. a 341. a 342. a 343. a 344. a 345. a 346. a 347. a 348. a 349. a 350. a 351. a 352. a 353. a 354. a 355. a 356. a 357. a 358. a 359. a 360. a 361. a 362. a 363. a 364. a 365. a 366. a 367. a 368. a 369. a 370. a 371. a 372. a 373. a 374. a 375. a 376. a 377. a 378. a 379. a 380. a 381. a 382. a 383. a 384. a 385. a 386. a 387. a 388. a 389. a 390. a 391. a 392. a 393. a 394. a 395. a 396. a 397. a 398. a 399. a 400. a 401. a 402. a 403. a 404. a 405. a 406. a 407. a 408. a 409. a 410. a 411. a 412. a 413. a 414. a 415. a 416. a 417. a 418. a 419. a 420. a 421. a 422. a 423. a 424. a 425. a 426. a 427. a 428. a 429. a 430. a 431. a 432. a 433. a 434. a 435. a 436. a 437. a 438. a 439. a 440. a 441. a 442. a 443. a 444. a 445. a 446. a 447. a 448. a 449. a 450. a 451. a 452. a 453. a 454. a 455. a 456. a 457. a 458. a 459. a 460. a 461. a 462. a 463. a 464. a 465. a 466. a 467. a 468. a 469. a 470. a 471. a 472. a 473. a 474. a 475. a 476. a 477. a 478. a 479. a 480. a 481. a 482. a 483. a 484. a 485. a 486. a 487. a 488. a 489. a 490. a 491. a 492. a 493. a 494. a 495. a 496. a 497. a 498. a 499. a 500. a 501. a 502. a 503. a 504. a 505. a 506. a 507. a 508. a 509. a 510. a 511. a 512. a 513. a 514. a 515. a 516. a 517. a 518. a 519. a 520. a 521. a 522. a 523. a 524. a 525. a 526. a 527. a 528. a 529. a 530. a 531. a 532. a 533. a 534. a 535. a 536. a 537. a 538. a 539. a 540. a 541. a 542. a 543. a 544. a 545. a 546. a 547. a 548. a 549. a 550. a 551. a 552. a 553. a 554. a 555. a 556. a 557. a 558. a 559. a 560. a 561. a 562. a 563. a 564. a 565. a 566. a 567. a 568. a 569. a 570. a 571. a 572. a 573. a 574. a 575. a 576. a 577. a 578. a 579. a 580. a 581. a 582. a 583. a 584. a 585

[illegible][illegible]

- **(ČESKÝ) SVITILNA FENIX LR3SR PRO**
- Je osazena třemi bílými LED Luminos SF72, osmi bílými Luminos SF220, dvěma červenými OSRAM QR QSPLM214 a posuvu UV 365 nm 831-10-UV, všechny s životností 50 000 hodin.
- Obsahuje reflektor, který regulativně výkon 5000 až 30 lumenů s výdrží 2-7-135 hodin.

0 Siroky reflektor: plynule regulovateľný výkon 8000 až 50 lúmenov s výdržou 2,7-103 hodín 0 Siroký + diaľkový reflektor: plynule regulovateľný výkon 10000 až 80 lúmenov s výdržou 2,7-103 hodín	Pamäť na posledný nastavený režim Svetlota si automaticky pamätá posledný zvolený spôsob svietenia. Pri opätovnom zapnutí otáčením otočného prepínača nebo podržaním elektron-	osvetleného objektu na dĺžu než 0,8 sekundy, tak automaticky obnoví drive použiteľný výkon.	
UPOZORNENIE 0 Siroký + diaľkový reflektor: plynule regulovateľný výkon 10000 až 80 lúmenov s výdržou 2,7-103 hodín	Pamäť na posledný nastavený režim Svetlota si automaticky pamätá posledný zvolený spôsob svietenia. Pri opätovnom zapnutí otáčením otočného prepínača nebo podržaním elektron-	automaticky zníži výkon na 50 lúmenov, aby sa zabránilo poškodeniu objektu silným svetlom a oslneniu odrazným svetlom. Keď sa svetloto vzdal od osvetleného objektu na dĺžku až 0,8 sekundy, tak automaticky obnoví drive použiteľný výkon.	

[illegible][illegible]

Varovanie: Neobmedzené užívanie (UV) žiarovky • Počas používania vždy noste certifikované ochranné priliehajúce UV žiarovky a ochráňte svoj zrak, aby ste predišli poškodeniu očí a pokožky. • Vzhľadom na špecifické vlastnosti ochranných priliehajúceho UV žiarovky, ktoré sú určené na ochranu pred UV žiarením, tieto žiarovky nie sú vhodné na všeobecné osvetlenie priestorov.	• Odporúč. prietok vzduchu v rámci 1 metra, • Rozmery: (šírka x výška x hĺbka), • Hmotnosť: 400 g (vrátane batérie). NÁVOD NA OBSLUHU Zapnutie žiarovky Kľúč je svetelný uzamčenie, otočte otočným prepínačom v smere hodinových upínajúcich žiarovku. 3. Svičenie je kompatibilné s USB adaptérom. Model podporujú riadičové jednotky PDA, PDA a ďalšie, kábelový podporujúci napätie je 18 V. Pozor! Nevieďte svietidlo, pokiaľ nie je vložba žiarovky batérie. FUNKCIA POKRYVANIA 1. Otvorte batériu v USB, pokiaľ to nebude dĺžka doba používania. Uzamykanie svietidla, aby ste zabránili náhodnému aktivácii počas skladovania batérie. Uzamykanie svietidla môže mať za následok otvorenie krytu. Ak chcete
---	--

[illegible][illegible]

- Je osadený štyrmi blyskmi LED Lumina SF725, osmiemi blyskmi Lumina SF720, dvoma keramičnými OPRM GR GSIP24, zjednodušenú UV 365 nm SST-04V, všetky so svetlosilom 50 000 lm.
- Dávkový reflektor: plynule regulovateľný výkon 40 až 30 lúmenov v výdržoch 2,7-138 hodín.
- Široký reflektor: plynule regulovateľný výkon 8000 až 50 lúmenov v výdržoch 2,7-138 hodín.